

MOTOPOMPES CPI SERIE MC POUR CHANTIERS

CPI SÉRIE MC

- Pompes volumétriques à membrane auto-amorçante à sec pour liquides chargés. Polyvalente dans ses applications elles s'intègrent idéalement dans les process de pompage de boues chargées de chantier, d'égouts, tranchées, station d'eau résiduaire. Elles sont également adaptées au forage à l'eau et au pompage de boues sans bentonites.

Avantages :

- Hauteur d'amorçage de 6,5 m
- Passage de particules solides jusqu'à 60 mm (MC 4)
- Disponible avec moteur électrique, essence et diesel

CPI MC 3 eGX :

- Autonomie de 53 min à 1h20
- Temps de charge : 1 h



31,5 m3/h maxi



1,5 bar maxi



60 mm maxi



SAV



CPI MC 3" eGX



CPI MC 3"

Désignation	Débit max	HMT max	Passage de solides	Moteur essence	Moteur diesel	Moteur électrique	Moteur eGX
CPI MC 2"	10 m3/h	15 m	28 mm	Honda GX160	-	1,1 kW	-
CPI MC 3"	20 m3/h	15 m	50 mm	Honda GX160	Hatz 1B20 ou Yanmar	1,5 kW	2 kW
CPI MC 4"	30 m3/h	15 m	60 mm	Honda GX270	Kolher/Lombardini KD 15 350 ou Hatz 1B30	3 kW	-



9 rue Panhard et Levassor, ZAC des Cettons,
78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES
Tél. : 01 39 70 84 50
pompes@cpi-salina.fr

www.cpi-salina.fr / www.prorilpompes.fr

Distribué par :



CPI-SALINA

Constructeur français de pompes de chantier

Bâtiment et travaux publics
Centrales à béton
Chantiers
Fondations spéciales
Mines et carrières
Traitement des eaux
Travaux publics



MOTOPOMPES INSONORISÉES POUR CHANTIERS

► POMPE BA

- Les pompes de la série BA pour eaux usées sont utilisées comme pompes d'égout ou pompes de secours en cas de crues ou d'inondations.
- Elles sont auto-amorçantes et sont entraînées par un moteur électrique ou diesel.
- Les pompes de la série BA sont fiables, durables et performantes. Le système automatique d'amorçage des pompes leur permet des amorçages successifs, même dans des circonstances sèches. Grâce à la construction robuste de la pompe et du capotage, la série BA est parfaite pour une utilisation dans les travaux publics soumettant le matériel à de lourdes exigences.



-  7800 m³/h maxi
-  200 m CE maxi
-  145 mm maxi
-  SAV



► POMPE BV

- Les pompes de la série BV pour la bentonite, les boues et les émulsions de forage sont utilisées dans l'industrie du forage, des fondations spéciales et la construction de tunnels.
- Elles sont extrêmement auto-amorçantes grâce à la double pompe à vide.
- Les pompes BV sont entraînées par un moteur électrique ou diesel.
- Les pompes de la série BV sont robustes, elles sont équipées d'un pot d'aspiration externe pour un nettoyage facile et d'une garniture mécanique nettoyable.

BV150 D275

Diesel

-  500 m³/h maxi
-  42 m CE maxi
-  80 mm maxi
-  SAV

BV150 D285

Électrique

-  430 m³/h maxi
-  24 m CE maxi
-  80 mm maxi
-  SAV



MOTOPOMPES À MEMBRANES

► CPI SÉRIE SL

- Pompes à membrane auto-amorçante robustes conçues pour les chantiers. Insensibles à l'encrassement, leur mécanisme est étanche et leur entretien simplifié. Elles sont spécialement adaptées au pompage de boues lourdes et abrasives chargées en solides, coulis de ciment et lait de chaux.
- Elles sont parfaitement adaptées pour le forage avec des bentonites !
- Disponibles avec moteur électrique ou diesel, elles se montent sur châssis, chariot ou remorque tractable.

-  35 m³/h maxi
-  20 m CE maxi
-  SAV



Nouvelles pompes CPI SL avec :

- Renforts de chariot/brancard
- Arceau et anneau de levage
- Bouchon reniflard
- Vanne de pression.

► CPI SÉRIE SH

- Pompes à membrane auto-amorçante robustes conçues pour les chantiers. Insensibles à l'encrassement, leur mécanisme est étanche et leur entretien simplifié. Elles sont spécialement adaptées au pompage de boues lourdes et abrasives chargées en solides, coulis de ciment et lait de chaux.
- Elles sont parfaitement adaptées pour le transfert de boues de forage (avec des bentonites).
- Disponibles en version moteur électrique et en version thermique avec moteur diesel.

-  80 m³/h maxi
-  15 m CE maxi
-  SAV

