

POMPES CPI 2 AVEC AGITATEUR !



Pompes submersibles de chantier avec agitateur et roue semi-vortex, destinées au relevage d'eaux chargées, boueuses et sableuses. Elles sont équipées d'une double garniture mécanique à bain d'huile.

Avantages :

- Pompes économiques par rapport à des pompes de relevage classiques en inox ou en fonte !
- Equipées d'un agitateur !

Options :

- Dispo avec raccord pompier DN 50 monté.
- Dispo avec raccord pompier DN 50 monté et tuyau de refoulement.

Tension : Mono 230 V Classe F et équipée de protection thermique Construction en fonte Température max de l'eau 40 °C (60°C pendant 5 min) Passage de solides : 7 mm Longueur du câble électrique : 10 mètres	Désignation	Code Article	Débit Max	Hauteur de relevage
	CPI 2-4 avec agitateur	CPI-SVOX400-M	13,6 m ³ /h	11 mètres
	CPI 2-4 avec agitateur et flotteur	CPI-SVOX400-M-F	13,6 m ³ /h	11 mètres
	CPI 2-75 avec agitateur	CPI-SVOX750-M	18 m ³ /h	15 mètres
	CPI 2-75 avec agitateur et flotteur	CPI-SVOX750-M-F	18 m ³ /h	15 mètres

Pour tous renseignements :
tel : 01 39 70 84 50 - email : pompes@cpi-salina.fr
www.cpi-salina.fr