



CARACTÉRISTIQUES

AUTOAMORÇANTE SUPER TRASH	
DÉBIT MAXI. :	108 m ³ /h
H. M. T. :	18 m. C. E.
PASSAGE LIBRE :	40mm.
HAUTEUR MAXI. D'ASPIRATION :	9 m.
RACCORDEMENTS :	4" TARAUDÉ

UTILISATION :

BOUES CHARGÉES DE CHANTIERS / TRANCHÉES / D'EGOUTS
STATIONS D'EAU RÉSIDUAIRE - FOSSES A GRAISSES

EXÉCUTION STANDARD :

CORPS ALUMINIUM H. R.
GARNITURE MÉCANIQUE : CARBURE / CARBURE GRAISSEE
PLAQUE D'USURE FONTE
GRANDE PORTE DE VISITE AVEC PIÈCES DE SERRAGE INOX
ENTRAÎNEMENT **DIESEL HATZ** démarrage lanceur (corde)
OU YANMAR - ADAPTATION CHAROT CHANTIER EN OPTION
RACCORDS RAPIDES DN 50 A BOULE

ACCESSOIRES DN100

- Tuyau d'**aspiration** caoutchouc armé, 5 m., avec raccord femelle et crépine
- Tuyau de **refoulement** caoutchouc armé, 6 m. avec raccord femelle serti **ou** caoutchouc armé enroulable, 10 m., 15 bar, avec raccord femelle serti

AUTRES EXECUTIONS

ENTRAÎNEMENT

ESSENCE HONDA avec sécurité d'huile
DIESEL HATZ OU YANMAR SECURITE AUGMENTEE démarrage lanceur (corde)
ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ / TRIPHASÉ / ANTIDÉFLAGRANT
MOTO-VARIEUR MÉCANIQUE OU ÉLECTRONIQUE
HYDRAULIQUE - PNEUMATIQUE

MATÉRIAUX

EXÉCUTION SPÉCIALE MARINE SUR DEMANDE

EXÉCUTION

CADRE MONOBLOC
ROUES ET BRANCARD POUR CADRE
CHÂSSIS PORTATIF