



CARACTÉRISTIQUES

AUTOAMORÇANTE SUPER TRASH
 DÉBIT MAXI. : 51 m³/h
 H. M. T. : 28 m. C. E.
 PASSAGE LIBRE : 28 mm.
 HAUTEUR MAXI. D'ASPIRATION : 9 m.
 POIDS : 78 kg
 DIMENSIONS (avec raccords montés): l 0,58 m. X L 0,91 m. X H 0,64 m.

UTILISATION :

BOUES CHARGÉES DE CHANTIERS / TRANCHÉES / D'EGOUTS
 STATIONS D'EAU RÉSIDUAIRE - FOSSES A GRAISSES

EXÉCUTION STANDARD :

CORPS ALUMINIUM H. R.
 GARNITURE MÉCANIQUE : CARBURE / CARBURE GRAISSEE
 PLAQUE D'USURE FONTE
 GRANDE PORTE DE VISITE AVEC PIÈCES DE SERRAGE INOX
 ENTRAÎNEMENT **DIESEL HATZ** démarrage lanceur (corde)
OU YANMAR - ADAPTATION CHAROT CHANTIER EN OPTION
 RACCORDS RAPIDES DN 50 A BOULE

ACCESSOIRES DN 50

- Tuyau d'**aspiration** caoutchouc armé, 5 m., avec raccord femelle et crépine
- Tuyau de **refoulement** caoutchouc armé, 6 m. avec raccord femelle serti **ou** caoutchouc armé enroulable, 10 m., 15 bar, avec raccord femelle serti

AUTRES EXÉCUTIONS

ENTRAÎNEMENT

ESSENCE HONDA avec sécurité d'huile
 DIESEL HATZ OU YANMAR SECURITE AUGMENTEE démarrage lanceur (corde)
 ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ / TRIPHASÉ / ANTIDÉFLAGRANT
 MOTO-VARIATEUR MÉCANIQUE OU ÉLECTRONIQUE
 HYDRAULIQUE - PNEUMATIQUE

MATÉRIAUX

EXÉCUTION SPÉCIALE MARINE SUR DEMANDE

EXÉCUTION

CADRE MONOBLOC
 ROUES ET BRANCARD POUR CADRE
 CHÂSSIS PORTATIF